

Ce guide de référence rapide pour les accessoires de lave-vaisselle vous aidera à vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour une installation réussie en seulement 3 étapes faciles :

**Étape 1** Trouvez votre numéro de modèle.

**Étape 2** Lisez les informations sur les accessoires pour déterminer vos besoins et préparez-vous en connaissant les réponses aux questions suivantes :

- Disposez-vous de l'alimentation en eau nécessaire ?
- Avez-vous la capacité de drainer à moins de 3,6 mètres (12 pieds) du lave-vaisselle ? (Un tuyau de drainage de 152 cm (60 pouces) est inclus. Si votre drainage dépasse cette distance, vous devez acheter un kit de rallonge de tuyau de drainage)
- Avez-vous un broyeur à déchets ?
- Disposez-vous de l'alimentation électrique requise et d'un circuit d'au moins 15 Ampères ?

**Étape 3** Identifiez les articles que vous devez acheter pour votre appareil lave-vaisselle.

### Où acheter des accessoires

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'unité, ou auprès de LG Canada Pièces & Accessoires :

**Magasinez en ligne sur [LGCANADAPARTS.COM](http://LGCANADAPARTS.COM)**

**Appelez le 1-855-341-2732**

## Contenu

Lave-vaisselles ..... 2



Nivellement du lave-vaisselle LG

**Regardez la vidéo**



[www.youtube.com/watch?v=huXc4-F7\\_-M](https://www.youtube.com/watch?v=huXc4-F7_-M)

# Guide d'accessoires pour lave-vaisselle LG



SDWB24S3



LDTH7972\_(S, D)



LDPS6762\_(S, D)



LDPM6762\_(S, D)



LDTS5552\_(S, D)



LDFN4542\_(S, W)



LDFN3432T



LDFC2423\_(V, W)

## Exigences en matière d'alimentation en eau

Les lave-vaisselles LG doivent être connectés à une alimentation en eau chaude avec une plage de température entre 49°C (120°F) et 65°C (149°F). Pression d'eau min./max. requise est de 20–80 psi.





Achat requis

Tuyau d'alimentation en acier tressé de 3/8" ou tuyauterie en cuivre de 3/8" avec raccord de compression (coude à 90° de 3/8" installé en usine)

## Exigences pour le tuyau de drainage

Coupez l'adaptateur inclus afin que l'extrémité corresponde à la taille de la connexion de drainage.



Achat optionnel

Rallonge de tuyau de drainage

Un tuyau de drainage de 152 cm (60 pouces) est attaché au lave-vaisselle. Si une rallonge de tuyau de drainage est requise, utilisez un tuyau d'un diamètre intérieur de 5/8" ou 7/8", d'une longueur de 60 à 90 cm (2 à 3 pieds) et un coupleur pour connecter les deux extrémités du tuyau. Ne dépassez pas une distance de 3,6 mètres (12 pieds) jusqu'au drainage\*

\*Si vous connectez le tuyau de drainage du lave-vaisselle au broyeur à déchets, assurez-vous de suivre le manuel de votre broyeur à déchets pour les instructions d'installation appropriées.

## Exigences électriques



Achat requis

Câble électrique à 3 fils connecté à un disjoncteur de 120 V, 60 Hz, 15 Ampères

## Pièces d'installation




Achat requis

Coupleur




Achat requis

Coupleur  
Écarteur d'air



Achat requis

Serre-câble de 7/8"  
Collier de serrage  
Connecteurs pour câblage de 16 AWG  
Ruban électrique



Inclus

1 Collier de serrage  
2 Supports d'installation  
4 Vis à bois

Si vous souhaitez que la plinthe du lave-vaisselle ou le panneau et la poignée personnalisés soient assortis à vos armoires, vous devez les acheter séparément auprès d'un fabricant ou d'un fournisseur d'armoires local.



Achat optionnel

La plinthe en bois (si vous le souhaitez)

Les accessoires peuvent être achetés en magasin avec l'unité, ou auprès de LG Pièces & Accessoires :



Magasinez en ligne sur [LGCANADAPARTS.COM](http://LGCANADAPARTS.COM)

Appelez 1-855-341-2732