









Cuisinières électriques non encastrables



	LDEL7324SE	LREL6325F/D	LREL6323S/D	LREL6321S
Modèle précédent	LDE5415ST	LRE3193	LRE3061	LRE3060
Disponibilité	Juillet 2024	Disponible	Disponible	Disponible
Marque	 LG	 LG	 LG	 LG
Type	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité (pi ³)	7,3 (3,0 four supérieur et 4,3 four inférieur)	6,3	6,3	6,3
Fenêtre du four	WideView ^{MC}	InstaView ^{MD} et WideView ^{MC}	WideView ^{MC}	WideView ^{MC}
Air Fry	●	●	●	
Air Sous Vide	●			
Convection	ProBake Convection™	Convection véritable	Convection par ventilateur	
Gril infrarouge	● Four supérieur seulement			
EasyClean ^{MD}	 EasyClean® (10 min)	 EasyClean® (10 min)	 EasyClean® (10 min)	 EasyClean® (10 min)
Autonettoyage	●	●	●	
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Élément de puissance	Élément UltraHeat ^{MC} de 9 po et 3 200 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 9 po et 3 200 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 9 po et 3 200 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 9 po et 3 200 W
Nombre d'éléments	4 éléments radiants 1 zone de réchaud	4 éléments radiants 1 zone de réchaud	4 éléments radiants 1 zone de réchaud	4 éléments radiants 1 zone de réchaud
Type de commandes du four	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau standard	Panneau standard
Type de commandes de la surface de cuisson	Boutons de commande à l'avant lestés	Boutons de commande à l'arrière	Boutons de commande à l'arrière	Boutons de commande à l'arrière
Verrouillage du panneau de commande	●			
Nombre d'éléments	5 éléments radiants	5 éléments radiants	5 éléments radiants	5 éléments radiants
Nombre de grilles du four	1 grille coulissante 2 grilles standards	3 grilles standards	2 grilles standards	2 grilles standards
Type de tiroir	s.o.	Rangement	Rangement	Rangement
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	29 15/16 x 47 5/16 x 26 1/2 po	29 7/8 x 46 1/2 x 26 1/2 po	29 7/8 x 46 1/2 x 26 1/2 po	29 7/8 x 46 1/2 x 26 1/2 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable Acier inoxydable noir	Acier inoxydable









Cuisinières électriques encastrables



	LSES6338F	LSEL6337F	LSEL6335F/D	LSEL6333F/D	LSEL6331F	LSEL6330S
Modèle précédent	LSSE3026	LSE5615	LSE5613	LSE4611		
Marque						
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Mai 2024
Type	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Capacité (pi³)	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Fenêtre du four	InstaView ^{MD} et WideView ^{MC}	InstaView ^{MD} et WideView ^{MC}	InstaView ^{MD} et WideView ^{MC}	WideView ^{MC}	WideView ^{MC}	WideView ^{MC}
Air Fry	●	●	●	●		
Air Sous Vide	●	●				
Convection	ProBake Convection™	ProBake Convection™	ProBake Convection™	Convection par ventilateur		
EasyClean ^{MD}	EasyClean® (10 min)	EasyClean® (10 min)	EasyClean® (10 min)	EasyClean® (10 min)	EasyClean® (10 min)	EasyClean® (10 min)
Autonettoyage	●	●	●	●	●	
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	
Élément de puissance	Élément UltraHeat ^{MC} de 12 po et 3 600 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 12 po et 3 600 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 9 po et 3 200 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 9 po et 3 200 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 9 po et 3 200 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 9 po et 3 200 W
Nombre d'éléments	4 éléments radiants 1 zone de réchaud	4 éléments radiants 1 zone de réchaud	4 éléments radiants 1 zone de réchaud	4 éléments radiants 1 zone de réchaud	4 éléments radiants 1 zone de réchaud	4 éléments radiants
Type de commandes du four	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Bouton de commande à l'avant
Type de commandes de la surface de cuisson	Boutons de commande à l'avant rétroéclairés	Boutons de commande à l'avant rétroéclairés	Boutons de commande à l'avant rétroéclairés	Boutons de commande à l'avant	Boutons de commande à l'avant	Boutons de commande à l'avant
Verrouillage du panneau de commande	●	●	●	●	●	
Sonde thermométrique	●	●				
Nombre de grilles du four	2 grilles robustes 1 grille coulissante 1 grille AirFry	2 grilles robustes 1 grille AirFry	2 grilles robustes 1 grille AirFry	2 grilles standards 1 grille AirFry	2 grilles standards	2 grilles standards
Type de tiroir	Rangement	Rangement	Rangement	Rangement	Rangement	Rangement
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8 po	29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8 po	29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8 po	29 7/8 x 37 1/4 x 26 7/8 po	29 7/8 x 37 1/4 x 26 7/8 po	29 7/8 x 37 1/4 x 26 27/32 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable










Cuisinières au gaz




	LSGS6338F	LSGL6335F/D	LRGL5825F	LRGL5823S
Modèle précédent	LSSG3016	LSG5513	LRG5115	LRG3193
Marque				
Type	Gaz	Gaz	Gaz	Gaz
Capacité (pi³)	6,3	6,3	5,8	5,8
Fenêtre du four	InstaView ^{MD} et WideView ^{MC}	InstaView ^{MD} et WideView ^{MC}	InstaView ^{MD} et WideView ^{MC}	WideView ^{MC}
Air Fry	●	●	●	●
Air Sous Vide	●			
Convection	ProBake Convection™	ProBake Convection™	Véritable convection	Convection par ventilateur
EasyClean ^{MD}	 EasyClean® (10 min)	 EasyClean® (10 min)	 EasyClean® (10 min)	 EasyClean® (10 min)
Autonettoyage	●	●	●	●
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Brûleur de puissance	Brûleur UltraHeat ^{MC} de 22 000 BTU	Brûleur UltraHeat ^{MC} de 20 000 BTU	Brûleur UltraHeat ^{MC} de 20 000 BTU	Brûleur UltraHeat ^{MC} de 20 000 BTU
Nombre de brûleurs	5 brûleurs scellés	5 brûleurs scellés	5 brûleurs scellés	5 brûleurs scellés
Type de commandes du four	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau standard
Type de commandes de la surface de cuisson	Boutons de commande à l'avant rétroéclairés	Boutons de commande à l'avant	Boutons de commande à l'avant	Boutons de commande à l'avant
Plaque chauffante	●	●	●	●
Grille pour wok	●			
Sonde thermométrique	●			
Nombre de grilles du four	1 grille robuste 1 grille coulissante 1 grille amovible 1 grille AirFry	2 grilles robustes 1 grille AirFry	3 grilles standards 1 grille AirFry	2 grilles standards
Type de tiroir	Rangement	Rangement	Rangement	Rangement
Ensemble de conversion au propane	●	●	●	●
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	29 7/8 x 37 1/8 x 26 7/8 po	29 7/8 x 37 1/8 x 26 7/8 po	29 7/8 x 46 1/2 x 26 9/16 po	29 7/8 x 46 1/2 x 26 9/16 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable

Cuisinières à induction




	LSIS6338F	LSIL6336F	LSIL6334F	LSIL6332FE
Modèle précédent	LSIS3018	LSE4616		
Marque				
Type	Cuisinière à induction encastrable	Cuisinière à induction encastrable	Cuisinière à induction encastrable	Cuisinière à induction encastrable
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	Mai 2024
ENERGY STAR ^{MD}				
Capacité (pi ³)	6,3	6,3	6,3	6,3
Fenêtre du four	InstaView ^{MD} et WideView ^{MC}	InstaView ^{MD} et WideView ^{MC}	WideView ^{MC}	WideView ^{MC}
Air Fry	●	●	●	●
Air Sous Vide	●	●		
Convection	ProBake ^{Convection™}	ProBake ^{Convection™}	ProBake ^{Convection™}	Véritable convection
EasyClean ^{MD}	 EasyClean [®] (10 min)	 EasyClean [®] (10 min)	 EasyClean [®] (10 min)	 EasyClean [®] (10 min)
Autonettoyage	●	●	●	●
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Élément de puissance	Élément UltraHeat ^{MC} de 11 po et 4 300 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 11 po et 4 300 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 11 po et 3 900 W	Élément UltraHeat ^{MC} de 11 po et 3 900 W
Nombre d'éléments	4 éléments à induction 1 zone de réchaud à élément radiant	4 éléments à induction 1 zone de réchaud à élément radiant	4 éléments à induction	4 éléments à induction
Type de commandes du four	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}
Type de commandes de la surface de cuisson	Boutons de commande à l'avant rétroéclairés	Boutons de commande à l'avant	Boutons de commande à l'avant	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}
Verrouillage des commandes de la surface de cuisson	●	●	●	●
Sonde thermométrique	●	●		
Nombre de grilles du four	2 grilles robustes 1 grille coulissante 1 grille AirFry	2 grilles robustes 1 grille AirFry	2 grilles standards 1 grille AirFry	2 grilles standards 1 grille AirFry
Type de tiroir	Rangement	Rangement	Rangement	Rangement
Dimensions (L x H x P) * Profondeur sans les poignées.	29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8 po	29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8 po	29 7/8 x 36 1/2 x 26 7/8 po	29 7/8 x 36 1/2 x 29 5/16 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches

Micro-ondes à hotte intégrée




	MVEL2137F/D	MVEF1337F	MVEL2125F	MVEF1323F	MVEL2033F	MVEM1825F/D
Modèle précédent	LMV2257		LMV2055		LMV2053	LMV1852
Disponibilité	Disponible	Mai 2024	Disponible	Mai 2024	Disponible	Disponible
Marque						
Configuration des micro-ondes	Classique	Mince	Classique	Mince	Classique	Classique
Cavité (pi³)	2,1	1,3	2,1	1,3	2,0	1,8
Puissance de sortie	900 W	1 000 W	900 W	1 000 W	900 W	900 W
Intérieur EasyClean ^{MD}						
Hotte coulissante (ExtendaVent ^{MC})	●		●			
Niveaux de puissance	10	10	10	10	10	10
Fonctionnalités de cuisson	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique	Cuisson automatique, réchauffage automatique, décongélation automatique	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique
Diamètre du plateau rotatif	14,2 po	12,8 po	14,2 po	12,8 po	14,2 po	12,6 po
Type de commandes	Verre rétroéclairé SmoothTouch ^{MC}	Verre SmoothTouch ^{MC}	Verre SmoothTouch ^{MC}	Verre SmoothTouch ^{MC}	Verre SmoothTouch ^{MC}	Verre SmoothTouch ^{MC}
Affichage	Défilement de DEL blanches, 2 lignes	Défilement de DEL blanches, 2 lignes	Défilement de DEL blanches, 2 lignes	Défilement de DEL blanches, 2 lignes	Défilement de DEL blanches, 2 lignes	DEL blanches
Lampe pour surface de cuisson	DEL (simple)	DEL (double)	DEL (simple)	DEL (simple)	Halogène (simple)	Halogène (simple)
Vitesses du ventilateur	4	4	4	4	4	2
Débit d'air de la ventilation (PCM)	400	550	400	400	400	300
Filtre à charbon	#5230W1A003A (inclus)	Inclus (numéro de pièce à confirmer)	#5230W1A003A (inclus)	Inclus (numéro de pièce à confirmer)	#5230W1A003A (inclus)	#5230W1A011E (inclus)
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi	Wi-Fi
Compatibilité de synchronisation avec les cuisinières LG	●	●	●	●	●	●
Verrouillage de sécurité	●	●	●	●	●	●
Dimensions extérieures (L x H x P)	29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8 po	29 7/8 x 11 15/16 x 19 1/8 po	29 7/8 x 17 15/16 x 15 7/8 po	29 7/8 x 11 15/16 x 19 1/8 po	29 7/8 x 16 7/16 x 15 7/8 po	29 14/16 x 16 7/16 x 15 14/16 po
Couleurs	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches Acier inoxydable noir résistant aux taches

Micro-ondes de comptoir



	MSER2090S/D	MSER1590S/B	MSER1130B	MSER0990S
Modèle précédent	LMC2075	LMC1575		LMC0975
Disponibilité	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2024	Mai 2024
Marque				
Cavité (pi³)	2,0	1,5	1,1	0,9
Puissance de sortie	1 200 W	1 250 W	?	1 040 W
Intérieur EasyClean ^{MD}				
Niveaux de puissance	10	10	?	10
Fonctionnalités de cuisson	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique	?	Cuisson par capteur, réchauffage par capteur, décongélation automatique
Diamètre du plateau rotatif	16 po	14,2 po	?	12 po
Panneau de commande	Commandes tactiles à DEL en verre SmoothTouch ^{MC}	Commandes tactiles à DEL en verre SmoothTouch ^{MC}	Commandes tactiles à DEL en verre SmoothTouch ^{MC}	Commandes tactiles à DEL en verre SmoothTouch ^{MC}
Smart Diagnosis ^{MC}	●	●	●	●
Verrouillage de sécurité	● (en deux temps)	● (en deux temps)	● (en deux temps)	● (en deux temps)
Dimensions extérieures (L x H x P)	23 ⁷ / ₈ x 13 ⁹ / ₁₆ x 19 ³ / ₈ po	21 ² / ₅ x 12 ¹ / ₅ x 17 po	?	18 x 11 x 14 ¹ / ₂ po
Ensemble de garnitures	MK2030NST/BD	s.o.	s.o.	s.o.
Couleurs	Acier inoxydable Acier inoxydable noir	Acier inoxydable Noir	Noir	Acier inoxydable

Surfaces de cuisson encastrables



	CBIH3017BE	CBIH3013BE	LCE3010SB	CBGJ3027S	CBGJ3023S
Modèle précédent				LCG3011ST	
Marque					
Disponibilité	Juin 2024	Mars 2024	Disponible	Disponible	Disponible
Type	Induction	Induction	Électrique	Gaz	Gaz
ENERGY STAR ^{MD}					
Taille	30 po	30 po	30 po	30 po	30 po
Nombre de brûleurs ou d'éléments	4 éléments à induction	4 éléments à induction	5 éléments radiants	5 brûleurs au gaz scellés	5 brûleurs au gaz scellés
Avant gauche	Élément de 7 po et 3 700 W (zone flex)	Élément de 7 po et 3 200 W	Élément de 6 po et 1 200 W	10 000 BTU	10 000 BTU
Avant droit	Élément de 6 po et 1 800 W	Élément de 6 po et 1 800 W	Élément de 9 po et 3 000 W	12 000 BTU	12 000 BTU
Arrière gauche	Élément de 7 po et 3 700 W (zone flex)	Élément de 7 po et 3 200 W	Élément de 8 po et 1 900 W	10 000 BTU	10 000 BTU
Arrière droit	Élément de 11 po et 5 000 W	Élément de 11 po et 4 300 W	Élément de 6 po et 100 W	5 000 BTU	5 000 BTU
Centre			Élément de 7 po et 1 500 W	22 000 BTU	20 000 BTU
Type de commandes de la surface de cuisson	Verre SmoothTouch ^{MC} (blanc)	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC} (rouge)	Panneau de verre SmoothTouch ^{MC}	Boutons lestés rétroéclairés	Boutons lestés
Indicateur de compatibilité avec la surface de cuisson	●	●			
Plaque chauffante				● Fonte	
Indicateur de surface chaude	●	●	●		
Verrouillage de sécurité	●	●	●		
Arrêt automatique	●	●	●		
Revêtement EasyClean ^{MD}					
ThinQ ^{MD}	Wi-Fi	Wi-Fi		Wi-Fi	
Dimensions (L x H x P)	30 11/16 x 3 11/16 x 21 1/16 po	30 11/16 x 3 11/16 x 21 1/16 po	30 27/32 x 4 x 21 15/32 po	30 x 3 3/4 x 21 11/16 po	30 x 3 3/4 x 21 11/16 po
Couleurs	Vitrocéramique noire	Vitrocéramique noire	Vitrocéramique noire	Acier inoxydable résistant aux taches	Acier inoxydable résistant aux taches